

PS 133 Malerweiß

sehr gut deckende Wand- und Deckenfarbe

- lösemittelfrei
- nassabriebbeständig nach DIN EN 13300 Klasse 3
- Deckvermögen nach DIN EN 13300 Klasse 2
(bei einer Ergiebigkeit von 6 m² / Liter)

Eigenschaften

PS 133 Malerweiß ist eine lösemittelfreie, tropfgehemmte und waschbeständige Innenwandfarbe für hochwertige Wand- und Deckenanstriche. Das Produkt ist wasserverdünnbar, geruchsneutral, umweltschonend und leicht zu verarbeiten.

Verwendungszweck

Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich. Geeignete Untergründe sind alle üblichen Innenputze sowie Beton, Gipskartonplatten, Asbestzement, Kalksandstein, Ziegelmauerwerk, Raufasertapeten und Prägetapeten aus Papier.

Farbton

altweiß

Inhaltsstoffe

Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, Füllstoff, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benz-, Methylisothiazolinon). Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. +49 6704 9388-0. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 0,6 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l (Kategorie A/a ab 2010).

Glanzgrad

matt

GIS-Code

M-DF01

Gebinde

2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l

Lichtbeständigkeit

sehr gut

Wetterbeständigkeit

nur für innen

Verträglichkeit

Zum Abtönen können Vollton- und Abtönfarben verwendet werden.

Verdünnungsmittel

Wasser

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !

Ergiebigkeit

1 l.ca. 6 m² bei einem Anstrich, je nach Untergrund

Trockenzeit

Bei 20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach 3 - 4 Stunden.
Höhere Luftfeuchtigkeit / niedrigere Temperatur kann die Trocknung verzögern.

Werkzeuge

Pinsel, Roller, Spritzgerät.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Anstrichaufbau

Vor Gebrauch gut umrühren. Alle Untergründe müssen sauber, trocken, öl-, fettfrei, und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen.
Leimfarbenanstriche restlos abwaschen. Kritische und stark saugende Untergründe mit PS 20 Acryl-Tiefengrund (lösemittelfrei) grundieren. Für den Grundanstrich wird PS 133 Malerweiß bis zu 5 % mit Wasser verdünnt. Den 2. Anstrich unverdünnt auftragen.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl aber frostfrei lagern. Anbruchgebilde alsbald aufbrauchen.

Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Spritznebel nicht einatmen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen!

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !