

PS 14 Innenwandfarbe

tropf- und spritzgehemmt
umweltschonend

Einstufung nach DIN 13300:
Nassabriebbeständigkeit Klasse 3
(entspricht "waschbeständig" nach DIN 53778)
Deckvermögen Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von
6 m² / 1 Liter

Blauer Engel weiß emissionsarm

Eigenschaften

PS 14 Innenwandfarbe ist eine lösemittelfreie, tropfgehemmte, waschbeständige und gut deckende Innenwandfarbe für hochwertige Wand- und Deckenanstriche. Das Produkt ist wasserverdünnbar, geruchsneutral, umweltschonend und leicht zu verarbeiten.

Verwendungszweck

Für Innenputze, Gips, Gipskartonplatten, Beton, Hartfaser- oder Hartschaumplatten und Tapeten.

Farbton

weiß

Inhaltsstoffe

Kunststoffdispersion, Titandioxid, Füllstoff, Wasser, Konservierungsmittel (Benz-, Methylisothiazolinon). Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. +49 6704 9388-0. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist 0,6 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l (Kategorie A/a ab 2010).

Glanzgrad

matt

GIS-Code

M-DF01

Gebinde

2,5 l
5 l
10 l
15 l

Lichtbeständigkeit

Sehr gut

Wetterbeständigkeit

Nur für innen.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !

Verträglichkeit

Zum Abtönen können Vollton- und Abtönfarben verwendet werden.

Verdünnungsmittel

Wasser

Ergiebigkeit

1 Liter reicht für ca. 6 m² bei einem Anstrich, je nach Untergrund.

Trockenzeit

Bei 20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % nach 3 - 4 Stunden überstreichbar.
Höhere Luftfeuchtigkeit / niedrigere Temperatur kann die Trocknung verzögern.

Werkzeuge

Pinself, Roller, Airless

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Anstrichaufbau

Vor Gebrauch gut umrühren. Geeignete Untergründe sind alle üblichen Innenputze sowie Beton, Gipskartonplatten, Asbestzement, Kalksandstein, Ziegelmauerwerk und Rauhfaserpapeten. Alle Untergründe müssen sauber, trocken, öl-, fettfrei, und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen.
Leimfarbenanstriche restlos abwaschen. Kritische und stark saugende Untergründe mit PS 20 Acryl-Tiefengrund (lösungsmittelfrei) grundieren. Für den Grundanstrich wird PS 14 Innenwandfarbe bis zu 10 % mit Wasser verdünnt. Den 2. Anstrich unverdünnt auftragen.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebände alsbald aufbrauchen.

Sicherheitsratschläge

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Spritznebel nicht einatmen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen!

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !