

## PS 150 Raumweiss PLUS



Matte Dispersions-Innenfarbe für höchste Ansprüche  
Profi-Qualität  
Blauer Engel weil emissionsarm

- höchste Ergiebigkeit
- höchste Deckkraft, deckt direkt mit einem Anstrich
- schneeweiß
- atmungsaktiv

Einstufung nach DIN EN 13300:

- Deckvermögen Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 8 m<sup>2</sup>/Liter (bei dunklen, kontrastreichen Untergründen).
- Deckvermögen Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 13 m<sup>2</sup>/Liter (bei hellen, glatten Untergründen).
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 (entspricht "scheuerbeständig" nach DIN 53778).

### Eigenschaften

PS 150 Raumweiß Plus ist eine schneeweiße, matte Dispersions-Innenwandfarbe für besonders hochwertige Wand- und Deckenanstriche. Eine neu entwickelte Rohstoffkombination setzt höchste Maßstäbe und sorgt für Profi-Qualität. PS 150 Raumweiss Plus ist atmungsaktiv, hoch strapazierfähig, emissionsarm, leicht zu verarbeiten und deckt direkt bei nur einem Anstrich. Die hervorragende Deckkraft bei gleichzeitig sehr hoher Ergiebigkeit bringt Zeitersparnis und gewährleistet wirtschaftlichen Einsatz der Farbe.

### Verwendungszweck

Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich. Eignet sich hervorragend für alle handelsüblichen Innenputze, Gips, Gipskartonplatten, Raufasertapeten und Prägetapeten aus Papier.

### Farbton

schneeweiß

### Inhaltsstoffe

Polyvinylacetat-Dispersion, Titandioxid, Talkum, Marmormehl, Kaolin, Additive, Konservierungsmittel: Methylisothiazolinon und Benzisothiazolinon. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. +49 6704 9388-0. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g / l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g / l (Kategorie A/a ab 2010).

### Glanzgrad

matt

### GIS-Code

M-DF01

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !

## Gebinde

2,5 l, 5 l, 10 l, 12,5 l

## Lichtbeständigkeit

sehr gut

## Wetterbeständigkeit

nur für innen

## Verträglichkeit

Zum Abtönen können Vollton- und Abtönfarben verwendet werden.

## Verdünnungsmittel

Wasser

## Ergiebigkeit

1 Liter bis zu 13 m<sup>2</sup> bei einem Anstrich je nach Untergrund.

## Trockenzeit

Bei 20 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach ca. 3 - 4 Stunden. Niedrigere Temperatur oder höhere Luftfeuchtigkeit kann die Trockenzeit verzögern.

## Werkzeuge

Pinsel, Roller, Spritzgerät.

## Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

## Anstrichaufbau

Vor Gebrauch gut umrühren. Alle Untergründe müssen sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarben und kreichende Oberflächen restlos abwaschen. Neue Putze müssen mindestens 4 Wochen durchgetrocknet sein. Kritische und stark saugende Untergründe mit PS 20 Acryl Tiefengrund (lösemittelfrei) grundieren. Für den Vor-/Grundanstrich wird PS 150 Raumweiß Plus bis zu 10 % mit Wasser verdünnt, Deckanstrich unverdünnt auftragen. PS 150 Raumweiß Plus kann gestrichen, gerollt und gespritzt werden (auf Spritzviskosität einstellen). Zum Abtönen können Vollton- und Abtönfarben verwendet werden.

## Wichtige Hinweise

Nicht unter +5 °C (gilt für Untergrund und Umluft) verarbeiten. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebilde fest verschlossen aufbewahren und alsbald aufbrauchen.

## Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Spritznebel nicht einatmen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen!

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !

## Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !

**wir und die  
Farben**

Schulz GmbH  
Farben- und Lackfabrik  
An der Altnah 10  
55450 Langenlonsheim

Tel. 0 67 04 / 93 88-0  
Fax 0 67 04 / 93 88-50  
[www.schulz-farben.de](http://www.schulz-farben.de)  
[info@schulz-farben.de](mailto:info@schulz-farben.de)

PS0150P  
02. Aug. 10