

PS 20 Acryl-Tiefengrund



für innen und außen
geruchsarm
mit farbiger Auftragskontrolle

Eigenschaften

Schulz Acryl-Tiefengrund ist eine farblose Grundierung zur Festigung von porösen und sandenden Putzen sowie von offenporigen und saugenden Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Das Produkt verfügt über eine hohe Tiefenwirkung sowie sehr gute Verfestigungseigenschaften. Schulz Acryl-Tiefengrund reguliert ungleichmäßige Saugfähigkeit, ist geruchsarm, atmungsaktiv und leicht zu verarbeiten.

Verwendungszweck

Sehr gut geeignet zum Beschichten aller handelsüblichen Innen- und Außenputze, Gips, saugende Gipskartonplatten, Beton, Ziegelmauerwerk, Kalksand- und Hartbrandsteine etc.

Farbton

farblos

Inhaltsstoffe

Acrylatdispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benz-, Methylisothiazolinon).

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. + 49 (0) 6704/9388-0.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g / l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g / l (Kategorie A/h ab 2010).

Kennzeichnung

Keine

GIS-Code

M-GF01

Gebinde

1 l, 5 l, 10 l

Wetterbeständigkeit

gut

Verträglichkeit

Mit allen wässrigen Systemen überstreichbar.

Verdünnungsmittel

Unverdünnt verarbeiten.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !

Ergiebigkeit

1 Liter reicht für ca. 6 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund.

Trockenzeit

Bei 20 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach ca. 3 - 4 Stunden.

Höhere Luftfeuchtigkeit / niedrigere Temperatur kann die Trocknung verzögern.

Werkzeuge

Bürste, Roller, Spritzgerät.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Anstrichaufbau

Vor Gebrauch gut aufschütteln.

Der Untergrund muss saugend, sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Kroidende Oberflächen restlos abwaschen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein.

Schulz Acryl-Tiefengrund unverdünnt, satt und gleichmäßig auftragen. Stark saugende Untergründe 2mal nass in nass grundieren, d. h. 2 Beschichtungen ohne Trockenzeit dazwischen auftragen.

Die Grundierung darf keine glänzende Schicht bilden. Der Untergrund wäre in diesem Fall zu sehr abgesperrt, sodass nachfolgende Deckanstriche keine Haftung haben.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebilde alsbald aufbrauchen.

Sicherheitsratschläge

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Spritznebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter A2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen!

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !