

PS 2050 Tapetengrund

Deckende Grundierung für Vliestapeten und andere durchscheinende Tapeten.

- gleicht Farbunterschiede des Untergrundes aus
- lösemittelfrei

Eigenschaften

Schulz Tapetengrund Weiß ist eine deckende, lösemittelfreie Grundierung für nachfolgende Tapezierarbeiten mit Vliestapeten und anderen durchscheinenden Tapeten. Schulz Tapetengrund Weiß beseitigt Farbtonunterschiede des Untergrundes und schafft tragfähige und gleichmäßig saugende Untergründe.

Verwendungszweck

Für alle mineralischen Untergründe wie z.B. Beton, Zement-, Gipsputze, Gipskartonplatten sowie fest haftende Dispersionsanstriche.

Inhaltsstoffe

Acrylatdispersion, Titandioxid, Additive, Konservierungsmittel (Benz-, Methylisothiazolinon), Füllstoffe, Wasser. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 0,6 g / l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g / l (Kategorie A/a ab 2010). Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. (0 67 04) 93 88-0.

Glanzgrad

Matt

GIS-Code

M-DF01

Gebinde

5 l, 10 l

Verdünnungsmittel

Wasser

Ergiebigkeit

1 Liter reicht für ca. 8 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund.

Trockenzeit

Bei 20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % durchgetrocknet nach 6 - 8 Stunden. Niedrigere Temperatur oder höhere Luftfeuchtigkeit kann die Trockenzeit verzögern.

Werkzeuge

Pinsel, Roller, Spritzgerät.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Anstrichaufbau

Vor Gebrauch gut umrühren. Alle Untergründe müssen sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarben und k Reidende Oberflächen restlos abwaschen. Stark saugende und sandende Putze mit Schulz Acryl-Tiefengrund vorbehandeln. Schulz Tapetengrund bis zu 10 % mit Wasser verdünnt auf den Untergrund aufbringen. Nachfolgende Deckanstriche unverdünnt auftragen. Nachfolgende Tapezierarbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung der Grundierung durchführen (ca. nach 6 - 8 Stunden).

Tipp: Tapeten lassen sich später bei genauer Einhaltung der Herstellerangaben und Klebevorschriften kinderleicht entfernen.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C (gilt für Untergrund und Umluft) verarbeiten. Für ausreichende Be- bzw. Entlüftung sorgen. Kühl, aber frostfrei lagern! Anbruchgebände fest verschlossen aufbewahren und alsbald aufbrauchen.

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation / Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !