

PS 710 Raumcolor Feelings matt



Fertig abgetönte
Qualitäts-Wand- und Deckenfarbe
für den Innenbereich

- emissionsarm
- sehr gut deckend
- hoch ergiebig

Einstufung nach DIN EN 13300:
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3

Eigenschaften

PS 710 Raumcolor Feelings ist eine atmungsaktive, tropf- und spritzgehemmte Kunststoff-Dispersionsfarbe für matte, ästhetische Anstriche im Innenbereich. Sie ist sehr gut deckend, hoch ergiebig, geruchsneutral, emissionsarm und leicht zu verarbeiten.

PS 710 Raumcolor Feelings ist fertig abgetönt in neun verschiedenen, frischen Farbtönen.

Verwendungszweck

Sehr gut geeignet für alle üblichen Innenputze, Gips, Gipskartonplatten, Beton, Zementfaser-, Hartfaser-, Pressspanplatten, Raufasertapeten.

Farbton

Grundton: champagner

Elegant: sonnengelb, karminrot, lila, nougatbraun, crema

Zeitgemäß: sommergrün, abendblau, aubergine, cappuccino, tiramisu

Gefühlvoll: violett, softrose, wildrose, lindgrün

Inhaltsstoffe

Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Pigmente, Konservierungsmittel. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 06704/9388-0. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 0,6 g / Liter. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g / Liter (Kategorie A; 2010).

Glanzgrad

matt

Kennzeichnung

entfällt

GIS-Code

M-DF01

Gebinde

2,5 l

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !

Lichtbeständigkeit

sehr gut

Wetterbeständigkeit

nur für innen

Verträglichkeit

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Verdünnungsmittel

Wasser

Ergiebigkeit

1 Liter ist ausreichend für ca. 10 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund.

Trockenzeit

Bei 20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach ca. 4 - 5 Stunden.
Höhere Luftfeuchtigkeit / niedrigere Temperatur kann die Trocknung verzögern.

Werkzeuge

Pinsel, Roller, Spritzgerät

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Anstrichaufbau

Vor Gebrauch gut umrühren. Alle Untergründe müssen sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarbenanstriche restlos abwaschen. Kritische und stark saugende Untergründe mit Schulz Acryl-Tiefengrund (lösemittelfrei) grundieren. Für den Grundanstrich wird PS 710 Raumcolor Feelings bis zu 10 % mit Wasser verdünnt. Deckanstrich unverdünnt auftragen. PS 710 Raumcolor Feelings kann gerollt, gestrichen oder gespritzt werden.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Untergrund und Umluft). Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebilde alsbald aufbrauchen.

Sicherheitsratschläge

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Sprühnebel nicht einatmen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nicht in die Kanalisation / Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !

**wir und die
Farben**

Schulz GmbH
Farben- und Lackfabrik
An der Altnah 10
55450 Langenlonsheim

Tel. 0 67 04 / 93 88-0
Fax 0 67 04 / 93 88-50
www.schulz-farben.de
info@schulz-farben.de

PS0710
21. Jun. 10