

PS 72 Flüssige Raufaser

lösemittelfrei
atmungsaktiv

Eigenschaften

PS 72 Flüssige Raufaser ist eine hochdeckende Kunststoff-Dispersionsfarbe mit Raufaserstruktur für einen nahtlosen, dekorativen Anstrich von Wänden und Decken. PS 72 Flüssige Raufaser ist waschbeständig, lösemittelfrei und atmungsaktiv.

Verwendungszweck

Für Gips, Gipskartonplatten, Hartfaser- und Pressspanplatten sowie Altanstriche auf Dispersionsbasis.

Farbton

weiß

Inhaltsstoffe

Kunststoffdispersion, Titandioxid, Holzspäne, Wasser, Konservierungsmittel (Benz-, Methylisothiazolinon). Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. (0 67 04) 93 88-0. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 4 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l (Kategorie A/a ab 2010).

Glanzgrad

matt

GIS-Code

M-DF01

Gebinde

5 l, 10 l

Lichtbeständigkeit

Sehr gut

Wetterbeständigkeit

Nur für den Innenbereich.

Verträglichkeit

Abtönbar mit Vollton- und Abtönfarben bis max. 10 %. Auch abtönbar über das Schulz Mischsystem.

Verdünnungsmittel

Wasser

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !

Ergiebigkeit

1 Liter reicht für ca. 4 m².

Trockenzeit

Bei 20 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach ca. 3 – 4 Stunden.

Niedrigere Temperatur oder höhere Luftfeuchtigkeit kann die Trockenzeit verzögern.

Werkzeuge

Pinsel, Roller.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Anstrichaufbau

Vor Gebrauch gut umrühren. Alle Untergründe müssen sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarbenanstriche restlos abwaschen. Kritische Untergründe mit PS 20 Acryl-Tiefengrund (lösungsmittelfrei) grundieren. PS 72 Flüssige Raufaser zügig mit einem Farbröller auftragen und gleichmäßig verteilen. Große Flächen ohne Pausen fertigstellen. Zwischendurch öfter umrühren, um ein Absetzen der Körnung zu vermeiden.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten. Behälter nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Anbruchgebände alsbald aufbrauchen.

Sicherheitsratschläge

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Spritznebel nicht einatmen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen!

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !