

## PS 792 Putz von der Rolle

wetterfest  
stoßfest  
atmungsaktiv  
lösemittelfrei  
für innen und außen

### Eigenschaften

PS 792 Putz von der Rolle ist ein gebrauchsfertiger Putz für eine kreative Wandgestaltung, der einfach wie Farbe aufgerollt werden kann. PS 792 Putz von der Rolle ist lösemittelfrei, atmungsaktiv, wetterbeständig und stoßfest.

### Verwendungszweck

Geeignet für alle üblichen Untergründe wie z. B. Außenputze, Mauerwerk, Beton, Gips, Gipskartonplatten, tragfähige, matte Altanstriche auf Dispersionsbasis etc.

### Farbton

weiß

### Inhaltsstoffe

Acrylat-Dispersion, anorganische Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benz-, Methylisothiazolinon). Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. +49 6704 9388-0. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 40 g/l (Kategorie A/c ab 2010).

### Glanzgrad

matt

### GIS-Code

M-DF01

### Gebinde

20 kg

### Lichtbeständigkeit

Sehr gut

### Wetterbeständigkeit

Sehr gut

### Verträglichkeit

Zum Abtönen können Vollton- und Abtönfarben verwendet werden. Auch abtönbar über das Schulz Mischsystem.

### Verdünnungsmittel

Unverdünnt verarbeiten.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !

## Ergiebigkeit

1 kg reicht für ca. 1,5 m<sup>2</sup>

## Trockenzeit

Bei 20 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach ca. 8 Stunden. Durchgetrocknet nach ca. 2 Tagen. Niedrigere Temperatur oder höhere Luftfeuchtigkeit kann die Trockenzeit verzögern.

## Werkzeuge

Roller

## Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

## Anstrichaufbau

Vor Gebrauch gut umrühren. Untergründe müssen sauber, trocken eben und tragfähig sein. Kritische Untergründe mit Acryl-Tiefengrund (lösungsmittelfrei) grundieren. PS 792 Putz von der Rolle mit einem kurzflorigen Farbroller unverdünnt und gleichmäßig aufrollen. So entsteht eine Putzstruktur, welche mit Strukturwerkzeug (Pinsel, Spachtel, Erbslochwalze, usw.) innerhalb von 20 Min. beliebig gestaltet werden kann. Rostfreie Werkzeuge verwenden. Um Ansätze zu vermeiden, zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung beschichten.

## Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, jedoch frostfrei lagern. Anbruchgebände alsbald aufbrauchen.

## Sicherheitsratschläge

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Spritznebel nicht einatmen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen!

## Entsorgung

Restinhalt verarbeiten oder eintrocknen lassen, danach über den Hausmüll entsorgen und Leergebinde der Wertstofftonne zufügen.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !