

STYLE MEDITERRAN Wachslasur

Lasur mit pflanzlichen Wachsen für die mediterrane Farbgestaltung von Wänden und Decken im Innenbereich

für SAUGENDE Untergründe
lösemittelfrei, atmungsaktiv, geruchsarm

Wachslasur ist farblos und muss vor Gebrauch mit Style
Mediterran Abtönfarbe abgetönt werden!

Eigenschaften

Style Mediterran Wachslasur ist eine matte, atmungsaktive Lasur für die effektvolle, mediterrane Farbgestaltung von Wänden und Decken im Innenbereich. Sie wird in Wischtechnik auf strukturierte Untergründe aufgetragen und verleiht dem Raum ein südliches Ambiente. Style Mediterran Wachslasur wird aus pflanzlichen Wachsen hergestellt und ist lösemittelfrei, atmungsaktiv und geruchsarm.

Verwendungszweck

Mediterrane Farbgestaltung in Wischtechnik auf Wänden und Decken im Innenbereich. Geeignet für SAUGENDE, strukturierte, matte Untergründe. Style Mediterran Spachtel-Putz oder Style Mediterran Streich-Putz bilden die ideale Basis für die leicht gelingende, effektvolle Farbgestaltung mit Style Mediterran Wachslasur.

Farbton

Farblose Basis. Vor Gebrauch mit Style Mediterran Abtönfarbe abtönen.

Inhaltsstoffe

Wasser, pflanzliche Wachse, Additive, Konservierungsmittel (Benz-, Methylisothiazolinon). Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel +49 6704 93880. Der VOC-Gehalt ist max. 1 g / l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 200 g / l (Kategorie A/l ab 2010).

Glanzgrad

matt

Kennzeichnung

Nicht kennzeichnungspflichtig.

GIS-Code

M-DF01

Gebinde

2,5 l

Wetterbeständigkeit

Nur für innen.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !

Verträglichkeit

Wachslasur ist transparent und muss mit max. 250 ml Style Mediterran Abtönfarbe abgetönt werden.

Verdünnungsmittel

Unverdünnt verarbeiten.

Ergiebigkeit

1 Liter ist ausreichend für ca. 12 m² bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Trockenzeit

Style Mediterran Wachslasur ist lange offen und kann in dieser Zeit beliebig gestaltet werden. Getrocknet nach ca. 3 - 5 Tagen.

Die aufgetragene Wachslasur darf nicht in zu starker Schicht auf dem Untergrund liegen.

Werkzeuge

Pinsel, Deckenbürste, Flächenstreicher, Schwamm, Wischhandschuh

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Anstrichaufbau

Vor Gebrauch gut umrühren. Untergründe müssen sauber, trocken, öl-, fettfrei, tragfähig und saugend sein. Die strukturierten, saugenden Flächen von Style Mediterran Spachtel-Putz oder Style Mediterran Streich-Putz sind der optimale Untergrund für Style Mediterran Wachslasur.

Die mit maximal 250 ml Style Mediterran Abtönfarbe abgetönte Wachslasur mit einer Deckenbürste oder einem Flächenstreicher auf den Untergrund auftragen.

VARIANTE 1: Um hellere Effekte zu erzielen, wird die noch nicht trockene Lasur mit einem feuchten Schwamm oder Wischhandschuh mit wenig Druck verwischt.

VARIANTE 2: Um kräftigere Effekte zu erzielen, die aufgetragene Lasur zunächst ca. 1 Stunde lang antrocknen lassen. Danach mit einem Schwamm oder mit Hilfe einer Sprühflasche wieder anfeuchten und mit dem Wischhandschuh oder Schwamm verwischen.

Durch die Wischtechnik werden die Lasurpigmente in Vertiefungen und auf raueren Stellen stärker angelagert als auf erhöhten bzw. glatten. Schwamm oder Wischhandschuh immer wieder in klarem Wasser auswaschen und gut ausdrücken. Die begonnene Wischtechnik gleichmäßig beibehalten, damit ein harmonisches Bild entsteht. Die Lasur soll in den Untergrund "einmassiert" werden.

TIPP: Style Mediterran Wachslasur lässt sich noch Tage nach dem Aufbringen durch Anfeuchten wieder aktivieren und nacharbeiten oder verändern.

Um der Wachslasur eine scheuerbeständige Oberfläche zu verleihen, ist ein zusätzlicher Anstrich mit Tapetenhaut notwendig. Bei einer späteren Renovierung kann die Wachslasur mit Wasser abgewaschen und danach mit einer hochwertigen Dispersionsfarbe der Nassabriebklasse 2 oder 3 nach DIN EN 13300 überstrichen werden.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Untergrund und Umluft). Behälter nach

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !

Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebilde fest verschlossen aufbewahren und alsbald aufbrauchen.

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation / Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebilde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht !